


Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootočí o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí: 9
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.614 kWh
- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 Red Soft Grips, 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 570
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Dvojitě sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



Speciální ochrana křehkých sklenic

Křehké sklo potřebuje zvláštní péči. Horní koš této myčky nádobí je vybaven gumovými úchyty SoftGrip, které sklenice drží na svém místě. Hroty SoftSpikes je stabilizují a brání jejich překlopení a poškození.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	33.45
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Index energetické účinnosti	49.8	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
Rozměry (mm)	818x446x570		2 Red Soft Grips, 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vlastnosti horního koše	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543738922
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	9		

PSGBDW110D000005

