

Start





SAE 1



SAE 2



SAE 3

START SAE

- IT **Versione elettronica con dosatura volumetrica del caffè tramite centralina a microprocessore.**
- Programmazione dalla pulsantiera delle dosi di caffè indipendenti per ciascun gruppo.
 - Interruttore ausiliario per erogazione semiautomatica.
- EN **Electronic version with volumetric dosage of brewed coffee by means of a control box and microprocessors.**
- Touch-pad control for programming independent coffee dosages for each group.
 - Manual switch for semi automatic brewing.
- RO **Versiune electronică cu dozare volumetrică a cafelei prin intermediul unei centrale prevăzută cu microprocesor.**
- Programarea tastelor pentru dozele de cafea se face independent pentru fiecare grup.
 - Întreprător manual auxiliar pentru distribuirea semiautomată a apei. necesare pentru prepararea cafelei.
- RU **Электронная версия с объемным дозированием приготовленного кофе посредством блока управления и микропроцессора.**
- Сенсорное управление для программирования количества кофе для каждой группы
 - Ручной переключатель для полуавтоматического приготовления

START AEP

IT Versione semiautomatica ad erogazione continua mediante comando ad interruttore elettromeccanico.

EN Continuous brewing version equipped with electromechanical switch.



AEP 2



BACK

RO Versiune semiautomată cu distribuirea continuă a apei necesare pentru prepararea cafelei controlată de un întrerupător electromecanic.

RU Версия оборудована электромеханическим переключателем для непрерывного приготовления.



AEP 1



AEP 3

IT Caratteristiche tecniche

Il modello è disponibile da 1 a 3 gruppi di erogazione.

- Carrozzeria in acciaio inox e pannelli verniciati
- Caldaia e tubature in rame, raccorderie in ottone
- Due lancia vapore (2-3 gr.)
- Erogatore acqua calda
- Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione caldaia e pompa
- Indicatore luminoso macchina in funzione
- Livello ottico acqua in caldaia
- Automatico entrata acqua (A.E.A.)
- Sistema Idraulico termosifonico (CTS)
- Motopompa incorporata

Optionals

- Scaldacanze elettrico (2-3 gr)
- Cappuccinatore
- Lancia "Montalatte"

Colori disponibili

- Grigio antracite

EN Technical features

The model is available from 1 to 3 groups versions.

- Body in stainless steel and painted panels
- Boiler and pipes made of copper and brass connectors
- Two steam wands (2-3 gr.)
- Hot water spout
- Dual gauge for boiler and pump pressure control
- Indicator light to inform the machine is "ON"
- Sight level glass for visual control of water level in the boiler
- Automatic water refill (A.W.R.)
- CTS heat exchanger system
- Built-in motor pump

Options

- Electric cup warmer (2-3 gr)
- Cappuccino maker
- Milk frothing wand "Montalatte"

Available colours

- Anthracite grey

RO Caracteristici tehnice

Acest model este disponibil în versiuni de la 1 la 3 grupuri de erogare.

- Carcasă din inox și panouri vopsite
- Cazan și tubulatură din cupru, racorduri din alamă
- Doi robinetei vapori (2-3 gr)
- Un robinet pentru apă caldă
- Manometru cu scală dublă pentru indicarea presiunii în cazan și a pompei
- Semnalizator luminos care indică aparat în funcțiune
- Tub din sticlă pentru controlul nivelului apei din cazan
- Alimentare automată cu apă (A.E.A.)
- Sistem hidraulic termosifonic CTS
- Motopompă încorporată

Opționale

- Sistem electric de încălzire cești (2-3 gr)
- Kit pentru cappuccino
- Tub de vapori pentru înspumarea laptelui "Montalatte"

Culori disponibile

- Gri antracit

RU Технические особенности

Модель возможна в вариантах от 1 до 3 групп

- корпус из нержавеющей и цветной стали
- бойлер и трубы сделаны из меди, латунные соединения
- Два стимера (2-3 гр)
- один кран горячей воды
- двойное измерение для бойлера и контроля давления насоса
- световой индикатор для информирования положения машины «ВКЛ.»/"ON"
- градуированное стекло для визуального контроля уровня воды в бойлере
- автоматическая подкачка водой
- Система теплообменника CTS
- встроенный насос с электроприводом

Опции

- электрический подогрев чашек (2-3 гр)
- Капучинатор
- Взбивание молока насадкой «Montalatte»

Получаемый цвет

- Серый-антрацит

gruppi / groups / grupuri / класса

		1	2	3
voltaggio / voltage / voltaj / Напряжение	V	230-400	230-400	230-400
potenza / rated power / putere / Номинальная мощность	W	2.900	3.600	5.300
capacità caldaia / boiler capacity / capacitate cazan / Объем бойлера	lt	6	10,5	17
larghezza / width / lungime / ширина	mm	490	700	940
profondità / depth / lățime / глубина	mm	535	535	535
altezza / height / înălțime / высота	mm	535	535	535
peso netto / net weight / greutate netă / вес нетто	kg	52	60	78
peso lordo / gross weight / greutate brută / вес брутто	kg	59	69	89

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione. / The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. / Producătorul își rezervă dreptul de a modifica, fără anunțuri prealabile, caracteristicile aparatelor prezentate în această publicație. / Изготовитель оставляет за собой право изменения, без предупреждения, характеристик оборудования каталога.

Macchine per Caffè Espresso - MCE srl - Calea Șagului, DN 59, Km 8+300 - 300516 Timișoara (RO) - www.mcesa.com - mce@mcesa.com - T. +40 256 306 492/4 - F. +40 256 306 496

